

Elektromobilität

Intelligentes Energie-
und Lademanagement

Erneuerbare Energien

Regionale Marktplätze
für Grünstrom

Regelreserve

Verfügbarkeit von
PV-Heimspeichern

VNB und MSB

Lösungen für eine zu-
kunftssichere Umset-
zung beider Marktrollen

Digitalisierung

SMGW-basierte
Submetering-Prozesse

IT-Lösungen


Testautomatisierung
erhöht Betriebsstabilität

Sonderteil Smart Grid



Intelligent Grid Operator - InGO

Stromnetze digitalisieren und
sicher zukunftsfähig betreiben



Multi-Consoling-Technik

Ergonomische Leitstelle für das Strom- und Wassernetz der Ovag Netz

In der Leitstelle der Ovag Netz wird sowohl das Mittelspannungsnetz als auch die Wasserversorgung gesteuert und überwacht. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen wurde die Leitstelle jetzt modernisiert. Zum Einsatz kommt unter anderem eine flexibel schaltbare Videowall, eine spezielle Multi-Consoling-Technik sowie eine myGUI-Bedienoberfläche.

Bis April 2019 steuerte der Verteilnetzbetreiber Ovag Netz GmbH sein Mittelspannungs- und Wasserübertragungsnetz von einer im Jahr 1997 entstandenen Leitstelle aus (Bild 1). Da die Anforderungen an Technik und Einrichtung sowie das Aufgabenspektrum im Laufe der Jahre deutlich gestiegen waren, entschieden sich die Verantwortlichen für eine komplette Modernisierung und Neugestaltung der Räumlichkeiten. Mit der Ausführungsplanung sowie mit der Realisierung der Wartentechnik wurde die Jungmann Systemtechnik GmbH & Co. KG (JST) beauftragt, die einen Kontrollraum mit neuer Raumaufteilung und zwölf ergonomischen Arbeitsplätzen umsetzte (Bild 2). Auf den Arbeitsplatzmonitoren sowie der eventgesteuerten Videowall mit zwölf Großbildcubes können nun mittels einer speziellen Multi-Consoling-Technik die verschiedenen Überwachungssysteme für alle Anlagen flexibel aufgerufen und bedient sowie Alarmer angezeigt werden. Insgesamt sorgen Einrichtung und Technik für ein angenehmes Arbeitsumfeld und schnellere Reaktionszeiten der Mitarbeiter.



Bild 1. Die alte Leitstelle wurde rund 20 Jahre lang im 24/7-Betrieb genutzt, genügte aber bald den zunehmenden Ansprüchen an Ergonomie und Arbeitskomfort nicht mehr.

»Unsere Netzleitstelle wurde im Jahr 1997 in einem modernen Neubau untergebracht, der bis heute einen sehr repräsentativen Charakter aufweist«, erklärt Christian Weber, Sachgebietsleiter

Netzfürung bei der Ovag Netz GmbH. »Die Leitstelle wurde von da an rund 20 Jahre lang im 24/7-Betrieb genutzt, genügte aber relativ bald nicht mehr den zunehmenden Ansprüchen an Ergono-



Bild 2. Nach der Neugestaltung durch JST gibt es nun zwölf Arbeitsplätze, die auf unterschiedliche, neu konzipierte Räume verteilt sind. Sechs davon befinden sich im eigentlichen Wartenraum.



Quelle: Jungmann Systemtechnik

Bild 3. Zum ergonomischeren Arbeiten trägt auch die neu eingebaute Videowall bei. Jeweils vier der insgesamt zwölf Großbildcubes werden von den beiden Hauptarbeitsplätzen genutzt, die übrigen vier Mitarbeiter teilen sich die verbleibenden vier Monitore in der Mitte.



Quelle: Jungmann Systemtechnik

Bild 4. JST installierte eine spezielle Multi-Consoling-Technik, mit der auf der Display Wall und den Arbeitsplatzmonitoren flexibel verschiedene Systeme aufgerufen werden können. Bei der Ovag Netz sind drei der vier Bildschirme an den Hauptarbeitsplätzen in der Regel mit dem Leitsystem belegt, auf dem vierten Bildschirm werden je nach Bedarf Büro-PC, Internet-PC, Tonfrequenzsteuerungs-PC oder die Gebäudeleittechnik aufgeschaltet.

mie und Arbeitskomfort. Wir hatten beispielsweise sehr ansprechend designte Aluminiumpulte, die fest installiert und somit nicht verschiebbar waren sowie nur wenig Beinfreiheit boten.« Insgesamt war der Leitstellenraum 200 m² groß und beherbergte ursprünglich drei Arbeitsplätze, die im Quadrat standen, sodass die Netzführer mit dem Rücken zueinander und in großem Abstand saßen. Dies war unter anderem in akustischer Hinsicht problematisch, da die vorhandene Metalldecke für unangenehme Halleffekte sorgte und es zudem

Zuglufterscheinungen gab. Da sich die Rechner mit im Raum befanden und je nach Besetzung der Leitstelle unterschiedlich viel Wärme entwickelten, schwankte auch die Temperatur häufig.

Zudem war durch die Zunahme der Aufgaben über die Zeit ein Bedarf an weiteren Arbeitsplätzen entstanden, dem die alte Leitwarte in ihrer Raumaufteilung nicht gerecht werden konnte. Zum Ende ihrer Nutzung befanden sich dort vier Arbeitsplätze, die konzeptionell vorgesehen waren sowie zwei weitere, die

aus Platzgründen hinzugefügt wurden. An den Hauptarbeitsplätzen befanden sich bis zu vier Systeme und acht bis zehn Monitore, die schwierig zu überblicken waren. »Außerdem hatten wir keinen Krisenraum in Leitstellennähe – dieser befand sich unpraktischerweise in einem anderen Gebäude – und die drei Leitsystem-Administratoren waren in einem Nebenraum untergebracht, der eigentlich zu klein dimensioniert war«, erläutert Weber. »Diese Situation hat schließlich dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, die Warte komplett zu erneuern und JST zu beauftragen.«

Neue Raumaufteilung und ergonomisches Mobiliar verbessern Arbeitssituation

Nach der Neugestaltung durch JST gibt es nun insgesamt zwölf Arbeitsplätze, die auf unterschiedliche, neu konzipierte Räume verteilt sind: »Neben dem eigentlichen Wartenraum mit sechs Arbeitsplätzen gibt es nun einen Krisenraum mit einem Arbeitsplatz, ein angemessen großes Büro für die Systemadministratoren mit drei Arbeitsplätzen und ein Büro für den Sachgebietsleiter mit einem Arbeitsplatz«, so JST-Berater Oliver Bender, der das Projekt betreut hat. »Hinzu kommt ein in die Warte integrierter, aber separater Backoffice-Bereich mit einem Arbeitsplatz, der für Abschaltungsplanung und administrative Aufgaben genutzt wird.« Die Räume sind mit ergonomischem Kontrollraummobiliar ausgestattet, zum Beispiel mit höhenverstellbaren Operatorpulten vom

Typ Stratos X11. »Dadurch können die Kollegen nun je nach Wunsch im Sitzen oder im Stehen arbeiten, die Klagen über Rückenprobleme haben deutlich abgenommen«, erklärt Weber.

Zum ergonomischeren Arbeiten trägt auch die neu installierte Großbildwand bei. »Sie wird verwendet, um Bilder vergrößert anzuzeigen oder Informationen allen Netzführern zur Verfügung zu stellen«, so Weber. »Wir haben beispielsweise unterschiedliche Alarmlisten im Strom- und Wasserbereich, die dort vorne platziert und nicht mehr separat am eigenen Pult angezeigt werden.« Jeweils vier der insgesamt zwölf Bildschirme der Display Wall werden dabei von den beiden Hauptarbeitsplätzen genutzt, die übrigen vier Mitarbeiter teilen sich die verbleibenden vier Monitore in der Mitte. Dadurch konnte die Zahl der Monitore an den Arbeits-

plätzen auf maximal vier reduziert werden (Bild 3).

Neben einer besseren Raumaufteilung und einer funktionelleren Einrichtung, die den Netzführern dauerhaft ein angenehmes Arbeiten ermöglichen sollte, war es ein weiteres Anliegen der Ovag Netz, die Rechner sämtlicher Systeme aus dem Leitstellenraum auszulagern. »Dies war aus IT-Sicherheitsgründen notwendig, da unsere Warte nach Kritis-Maßstäben bewertet wird«, so Weber. »Auch das konnte mit JST problemlos realisiert werden und hat sich außerdem positiv auf die Wärmeentwicklung und Akustik im Raum ausgewirkt. So ist beispielsweise die Temperatur in der Warte nun deutlich gleichmäßiger.« Darüber hinaus plante JST neben einer Grundbeleuchtung – nur diese hatte es in der alten Warte gegeben – auch Arbeitsplatzleuchten ein,

die sich über das Bedienpanel am Kontrollraumpult individuell steuern lassen (Ein, Aus, Kalt, Warm, Dimmen).

Monitore und Systeme reduzieren durch Multi-Consoling

Eine wesentliche Anforderung der Ovag Netz an die neue Warte und damit an JST war, mehrere Systeme an einem Arbeitsplatz bündeln zu können. »Wir haben verschiedene Systeme, die nur ein- oder maximal zweimal vorhanden sind«, erklärt Weber. »Seit dem Umbau ist jedes dieser Systeme an sämtlichen Arbeitsplätzen in der Leitwarte verfügbar. Der Netzführer muss beim Auftreten einer Störmeldung nicht zu einem anderen Pult laufen, dort nachschauen und etwas quittieren oder steuern, wie es in der alten Warte der Fall war.« Dies ist für die Mitarbeiter von großem Vorteil, erspart dem Unternehmen künf-

Anzeige

NEWS | MAGAZINE | JOBS | MARKTPARTNER | TERMINE

www.energie.de

Aktuell und spartenübergreifend

Das Portal der Energiewirtschaft

energie.de



Quelle: Jungmann Systemtechnik

Bild 5. Die myGUI-Bedienoberfläche ermöglicht eine mühelose und souveräne Lenkung der gesamten Infrastruktur im Leitstand. Dabei handelt es sich um eine interaktive 3D-Oberfläche, mit der sich auch sehr komplexe Kontrollraumtechnik schnell, sicher und intuitiv steuern lässt. In dieser Multi-Consoling-Komponente werden die Monitore der Arbeitsplätze und die Großbildwand als 3D-Kontrollraumbild dargestellt.

tig zusätzlich die doppelte Anschaffung weiterer Systeme und damit Kosten. Durch diese Funktionalität konnte die Ovag Netz unter anderem bereits eines von drei Systemen für die Steuerung von Straßenbeleuchtungen oder Nachtspeicheröfen mittels Tonfrequenzrundsteueranlage einsparen.

Möglich wurde dies durch eine spezielle, von JST entwickelte Hard- und Software zur Steuerung von Arbeitsplätzen und Großbildsystem: Das Multi-Consoling ermöglicht es, Monitore zu korrelieren, sodass der Netzfürer immer die Anzeige auf einen der eigenen Bildschirme schalten kann, die er gerade benötigt. Auch die Menge der Monitore ließ sich so in Summe reduzieren. »Jeder Arbeitsplatz in der Leitstelle von Ovag Netz ist mit einer solchen Multikonsole, bestehend aus maximal vier Bildschirmen sowie jeweils einer Tastatur und Maus, ausgestattet«, erklärt Bender. »Die Möglichkeit, verschiedenen Systemen zugeordnete Tastaturen und Mäuse zu verwechseln, gibt es nun nicht mehr.« Auf die Multikonsole kann jeder Mitarbeiter je nach Arbeitsverteilung oder Arbeitsaufwand individuell die benötigten Systeme aufschalten. Die Bilddarstellung und Tastatur-/Maus-Bedienung erfolgen dabei in Echtzeit. Bei der Ovag Netz sind drei der vier Bildschirme an den Hauptarbeitsplätzen in

der Regel mit dem Leitsystem belegt. Auf dem vierten Bildschirm werden je nach Bedarf Büro-PC, Internet-PC, Tonfrequenzsteuerungs-PC oder die Gebäudeleittechnik aufgeschaltet. Für das Umspringen zwischen diesen Systemen reicht ein Tastendruck auf der Shortcut-Bedienleiste des Kontrollpults (Bild 4).

Intuitives Handling durch myGUI-Bedienoberfläche

»Ganz grundsätzlich macht die Technik von JST die Bedienung aller Systeme nahezu selbsterklärend – ein wesentlicher Vorteil, der zur Entscheidung für das Unternehmen bei der Modernisierung ausschlaggebend war«, so Weber. Die myGUI-Bedienoberfläche, die die Lenkung der gesamten Infrastruktur in der Leitstelle ermöglicht, spielt hierbei eine zentrale Rolle (Bild 5). »Dabei handelt es sich um eine grafische Bedienoberfläche, mit der sich auch komplexe Kontrollraumtechnik schnell, sicher und intuitiv steuern lässt«, erklärt Bender. In dieser Multi-Consoling-Komponente werden die Monitore der Arbeitsplätze und die Großbildwand als 3D-Kontrollraumbild dargestellt. Alle benötigten Quellen sind links an der Seite abgebildet und können über ihre individualisierbaren Icons einfach auf die Multikonsole gezogen und bedient werden. Zudem nutzen die Netzfürer myActions,

also vordefinierte Szenarien, die über Bedienknöpfe auf der Bedienleiste am Kontrollraumpult in Sekunden aufgerufen werden können. »Bei der Aufschaltung der Gebäudeleittechnik auf einen der Monitore am Arbeitsplatz handelt es sich um eine solche myAction«, erläutert Bender. »Eine echte Hilfe ist dieses Werkzeug vor allem dann, wenn es um blitzschnelle Reaktionen geht. Wenn also im Fall einer zeitkritischen Störung unverzüglich alle notwendigen Systeme zur Verfügung stehen müssen. Über das Auslösen der Buttons und der damit verknüpften Anwendungen kann kostbare Zeit gespart werden.«

Die neue Leitwarte wurde ab Mai 2019 während des laufenden 24/7-Betriebs installiert. »Das hat trotz der erschwerten Bedingungen über zwei Bauabschnitte und unter Zuhilfenahme von Staubschutzwänden und Unterteilungen sehr gut funktioniert«, so Weber. »Seither ist die Leitstelle im Einsatz und konnte in der Praxis schon häufig beweisen, welch großen Flexibilitätsgewinn die neue Einrichtung und Technik mit sich bringen.«

>> info@jungmann.de

>> www.ovag-netz.de
www.jungmann.de